



Technische Daten

Produktinfo:	Beschreibung:	
Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoff- Planken (PVC)	Anzahl Dekore	11 Holz, 4 Fliesen
	Gesamtstärke	EN 428 3,8 mm
	Stärke der Nutzschicht	EN 429 0,3 mm
	Oberflächenvergütung	ja/PU
	Flächengewicht	EN 430 7190 g/qm
Formate:		
Holzdekore	EN 427	915 x 152 mm
Fliesendekore	EN 427	915 x 304 mm
Verpackungseinheiten:		
Paketinhalt Holzdekore		16 Planken = 2,23 qm
Paketinhalt Fliesendekore		8 Planken = 2,23 qm
Paletteninhalt Holzdekore		40 Pakete = 89,20 qm
Paletteninhalt Fliesendekore		40 Pakete = 89,20 qm
Klassifizierung:		
EU-Klassifizierung	EN 685	Klasse 23-31
Brandverhalten	EN 14041	BFL-S1
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse R9
Formaldehydemission	EN 717	Klasse E1
Technische Eigenschaften:		
Verschleißgruppe	EN 649	T
Resteindruck	EN 433	< 0,1 mm
Lichtechtheit	ISO 105B02	> 6
Dimensionsstabilität	EN 434	0,05 % quer
Toleranz der Länge	EN 427	0,4 mm, bestanden
Toleranz der Breite	EN 427	0,2 mm, bestanden
Farbbeständigkeit bei Wasser	AATCC	> 4,5
Trittschallverbesserungsmaß	EN 140-8	ca. 4 db
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12524	0,17 W
Fußbodenheizung		geeignet, max 27 °C
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	beständig*
Feuchtraumeignung	EN 13553-02	bestanden
Stuhlrolleneignung	EN 425	ja. Typ W
Antistatikttest	EN 1815	< 2kv

