

allure

VINYL-LOC



Technische Daten

Produktinfo:	Beschreibung:	
Belagsart nach EN 649: Heterogene Kunststoff- Planken (PVC)	Anzahl Dekore	10 Holz, 2 Fliesen
	Gesamtstärke	EN 428 5 mm
	Stärke der Nutzschicht	EN 429 0,55 mm
	Oberflächenvergütung	ja/PU
	Flächengewicht	EN 430 10300 g/qm
	gefaste Kante	ja, 4 Seiten
Formate:		
	Holzdekore	EN 427 1210 x 190 mm
	Fliesendekore	EN 427 610 x 305 mm
Verpackungseinheiten:		
	Paketinhalt Holzdekore	8 Planken = 1,84 qm
	Paketinhalt Fliesendekore	8 Planken = 1,49 qm
	Paletteninhalt Holzdekore	40 Pakete = 73,60 qm
	Paletteninhalt Fliesendekore	40 Pakete = 59,60 qm
Klassifizierung:		
	EU-Klassifizierung	EN 685 Klasse 33-42
	Brandverhalten	EN 14041 BFL-S1
	Rutschhemmung	DIN 51130 Klasse R 9
	Formaldehydemission	EN 717 Klasse E 1
Technische Eigenschaften:		
	Verschleißgruppe	EN 649 T
	Resteindruck	EN 433 < 0,1 mm
	Lichtechtheit	ISO 105B02 > 6
	Dimensionsstabilität	0,05 % quer
	Trittschallverbesserungsmaß	EN 140-8 / ca. 4 db
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667 0,033 qm K/W
	Fußbodenheizung	Warmwasser, max. 27 °C
	Chemikalienbeständigkeit	EN 423 beständig*
	Feuchtraum-Eignung	EN 13553-02 ja
	Stuhlrolleneignung	EN 425 ja, Typ W



MIT EINEM **KLICK** ZUM TRAUMBODEN!